

Mistral

Mistral è un articolo trattato in superficie con speciali cere, che donano all'articolo un look vintage e conferiscono alla pelle una particolare resistenza. La sua texture rivela una grana naturale che arricchisce ogni ambiente. Perfetto per il design d'interni, Mistral dona autenticità e un tocco di eleganza naturale agli arredi, rendendoli raffinati e moderni.

Mistral is an article treated on the surface with special waxes, which give it a vintage look and enhanced durability. Its texture reveals a natural grain that enriches any space. Perfect for interior design, Mistral brings authenticity and a touch of natural elegance to furnishings, making them appear both refined and modern.

Der Artikel Mistral ist ein Leder mit einem lebendigen Stil, der Charakter und Stärke verkörpert. Seine transparente Oberfläche mit leichtem Zweiton und natürlichem Narbenbild bereichert jeden Raum. Mistral ist authentisch und modern, die natürliche Eleganz eignet sich perfekt für die Inneneinrichtung.

Mistral est un article au style vécu, qui possède du caractère et de la force. Sa texture, légèrement contrastées, révèle un grain naturel qui enrichit n'importe quel environnement. Parfait pour la décoration d'intérieur, Mistral apporte de l'authenticité et une touche d'élégance naturelle aux meubles, les rendant raffinés et modernes.



THICKNESS
0.9-1.1 mm



AVERAGE SIZE
4.5 m²



CHROME
TANNING



DYED
THROUGH



NATURALLY
ANTI-MITE



LOW EMISSIONS
BLUE ANGEL ECOLABEL



WATER AND STAIN
RESISTANT



SUPERIOR
DURABILITY



CLEANING WITH WATER
AND MILD SOAP

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 250 cicli Colour fastness to rubbing - Wet 250 cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 80 cycles	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (pH8)	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 cicli Flex resistance - Dry 50.000 cycles	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno* No damage*
Adesione della rifinitura - A secco Adhesion of finish - Dry	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kj/m² Colour fastness to artificial light Exposition energy 16.000 kj/m²	UNI EN ISO 105B02 (MET.5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5
Comportamento alle macchie (vino, panno sporco, ketchup) Maintainability - soiling behaviour (wine, soiling cloth, ketchup)	IM - 30 min	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3
Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame	CAL TB-117 (2013, Sec.1) BS 5852:1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006	-	Passa Pass

* visibile ad occhio nudo
* visible to the naked eye



Scope 1 and 2



85%
Biobased content range: 75%-85% Fossil



www.blauer-engel.de/uz148



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

