

Avventurati nello stile senza tempo della collezione Adria: una selezione di morbida pelle bovina con una distintiva grana dollaro, perfetta per chi cerca un look audace e di tendenza. Progettata per calzature e articoli di pelletteria, Adria è la scelta ideale per collezioni che lasciano il segno. Questa pelle di origine extraeuropea è caratterizzata da una rifinitura che garantisce una resistenza e una durabilità eccezionali, offrendo al contempo un'eccellente solidità del colore.

Venture into the timeless style of the Adria collection: a selection of soft bovine leather with a distinctive dollar grain, perfect for those seeking a bold and trendy look. Designed for footwear and leather goods, Adria is the ideal choice for collections that make their mark. This non-European origin leather is characterised by a finish that ensures exceptional resistance and durability, while offering excellent colour fastness.



Extra-EU origin



Thickness  
1.2–1.4 mm



Average size  
22–26 sf



Chrome tanning



Dyed through


## Analisi Test

## Metodo di prova Test method

## Unità di misura Measurement unit

## Garantito Guaranteed

<b>Resistenza allo strappo</b> Tear strength	UNI EN ISO 3377-2	N	≥ 20
<b>Resistenza alla trazione</b> Tensile strength	UNI EN ISO 3376	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10
<b>Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli)</b> Flex resistance (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno No damage
<b>Distensione del fiore allo scoppio</b> Distension and strength of grain	UNI ISO 3379	mm	≥ 7
<b>Adesione della rifinitura (a secco)</b> Finish adhesion (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2,5
<b>Solidità del colore allo strofinio (secco, 100 cicli)</b> Colour fastness to rubbing (dry, 100 cycles)	UNI EN ISO 11640	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
<b>Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli)</b> Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles)	UNI EN ISO 11640	Scala dei grigi Grey scale	≥ 3/4
<b>Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kj/m<sup>2</sup>)</b> Colour fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kj/sqm)	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 4



## LEATHER CARE

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Evitare la luce diretta del sole.  
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.  
Avoid direct sunlight.  
Avoid exposure to heat sources.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.