

Prescott

Realizzata da pregiati pellami bovini di origine europea, la linea Prescott presenta una mano morbida e un aspetto semiopaco unico ed esclusivo. Morbidezza, tatto ceroso e resistenza superiore completano l'eccellenza di Prescott. Ideale per chi cerca stile senza compromessi su divani, poltrone e altri componenti di arredo.

Made from fine European bovine hides, Prescott features a soft hand and a unique and exclusive semi-opaque look. Softness, a waxy texture and superior resistance complete the excellence of Prescott. Ideal for those seeking uncompromised style in sofas, armchairs and other furnishing components.

Hergestellt aus hochwertigem europäischen Rindsleder, bietet Prescott eine weiche Haptik und ein einzigartiges, exklusives halbmattes Erscheinungsbild. Weichheit, ein wachsartiges Gefühl und überlegene Strapazierfähigkeit runden die Exzellenz von Prescott ab. Ideal für alle, die Stil ohne Kompromisse bei Sofas, Sesseln und anderen Einrichtungsgegenständen suchen.

Fabriquée à partir de cuirs bovins de première qualité d'origine européenne, la ligne Prescott offre un toucher doux et un aspect semi-mat unique et exclusif. Douceur, sensation cirreuse et résistance supérieure complètent l'excellence de Prescott. Idéale pour ceux qui recherchent le style sans compromis pour canapés, fauteuils et autres éléments d'ameublement.



THICKNESS
1.2-1.4 mm



AVERAGE SIZE
4.8 - 5.0 m²



DYED
THROUGH



NATURALLY
ANTI-MITE



SUPERIOR
DURABILITY



WATER
RESISTANT



DAMP CLOTH WITH
WATER AND MILD SOAP

CLEANING & CARE

Sugeriamo di spolverare regolarmente con un panno morbido. Consigliamo una pulizia tempestiva con sapone a pH neutro diluito in acqua tiepida, con movimenti circolari. In alternativa possono essere utilizzati prodotti specifici per la cura della pelle.*

We suggest dusting regularly with a soft cloth. Prompt cleaning is recommended using pH-neutral soap diluted in lukewarm water, applied with gentle circular movements. Alternatively, specific products for leather care may be used.*

Wir empfehlen, das Leder regelmäßig mit einem weichen Tuch zu reinigen. Bei Verschmutzung unmittelbar mit pH-neutraler Seife, die in lauwarmem Wasser verdünnt wird, großflächig behandeln. Alternativ können auch spezielle Produkte zur Pflege für pigmentierte Leder verwendet werden.*

Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux. Nous conseillons un nettoyage rapide avec un savon à pH neutre dilué dans de l'eau tiède, en effectuant des mouvements circulaires. En alternative, des produits spécifiques pour l'entretien du cuir peuvent être utilisés.*

*Le indicazioni di pulizia sono a scopo informativo. Gruppo Mastrotto garantisce quanto indicato in scheda tecnica e non è responsabile per danni derivanti da un uso e una manutenzione impropri.

*Cleaning instructions are provided for guidance only. Gruppo Mastrotto guarantees the specifications stated in the technical data sheet and cannot be held responsible for damages resulting from improper use or maintenance.

*Die Reinigungshinweise dienen nur zu Informationszwecken. Gruppo Mastrotto garantiert die Angaben im technischen Datenblatt und haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Pflege entstehen.

*Les indications de nettoyage sont fournies à titre informatif. Le Groupe Mastrotto garantit uniquement les caractéristiques indiquées dans la fiche technique et décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés.

PERFORMANCE

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (pH8)	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flex resistance (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402		Nessun danno* No damage*
Adesione della rifinitura (a secco) Adhesion of finish (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esposizione 16.000 kJ/m²) Colour fastness to artificial light (exposition energy 16.000 kJ/m²)	UNI EN ISO 105B02 (MET.5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5

• visibile ad occhio nudo
• visible to the naked eye

FLAMMABILITY

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Garantito Guaranteed
Resistenza al fuoco Smolder resistance	CAL TB-117 (2013, Sec.1)	passa pass
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/Imbottitura) Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)	BS 5852:1979, source 0-1 Match & Cigarette test	passa pass
	BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	passa pass
FAR-A / FAR-B / CRIB 5	disponibile su richiesta / available on request	

Le nostre pelli sono realizzate con prodotti chimici conformi a tutte le normative ambientali applicabili in base al mercato e alla destinazione d'uso, a tutela della salute dei nostri lavoratori e degli utilizzatori finali.
Our leathers are produced using chemicals that comply with all applicable environmental regulations, based on the market and intended use, to ensure the safety of both our employees and end users.



Scope 1 and 2



90% 10%
Biobased content range: 85%-90% Fossil



www.blauer-engel.de/uz148



0575

Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, Reg. X/3.
Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9,
IMO Res. MSC. 36(63)-(1994 HSC Code), 7,
IMO Res. MSC. 97(73)-(2000 HSC Code), 7,
IMO Res. MSC. 307(88)-(2010 FTP Code).
IMO/MSC/Circ. 1102.