

Roma

INTERIORS & DESIGN

FASHION

Roma è un pellame elegante e dal design distintivo, con pelli bovine che incarnano l'artigianalità Italiana. Ogni pelle, accuratamente selezionata, è rifinita con metodi che bilanciano innovazione e tradizione, risultando in un tocco morbido, ceroso e un finish opaco distintivo. Questa collezione, che celebra la bellezza classica, è dedicata a chi apprezza eleganza e comfort, rendendola ideale per creazioni di interior design che vogliono lasciare un'impronta.

Roma is an elegant leather with a distinctive design, embodying Italian craftsmanship. Each leather is carefully selected and finished with methods that balance innovation and tradition, resulting in a soft, waxy texture and a distinctive matte finish. This collection, which celebrates classic beauty, is dedicated to those who value elegance and comfort, making it ideal for interior design creations that aim to make a lasting impression.



Extra-EU
origin



Thickness
0.8–1.0 mm



Average size
52–54 sf




Chrome
tanning



Dyed
through

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flexing endurance (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno No damage
Adesione della rifinitura (a secco) Finish adhesion (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m²) Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006	-	Passa Pass



La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.

LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

