

Sequoia

INTERIORS & DESIGN

FASHION



Scope 1 and 2

La collezione Sequoia è un omaggio allo charme senza tempo, una pelle che racconta storie di eredità e tradizione. Realizzata con pelli di provenienza europea, questa linea nubuck si distingue per un aspetto unico e una personalità distintiva. Sequoia offre una consistenza calda e setosa, ideale per la creazione di divani e arredi che desiderano incarnare lo spirito del passato in chiave moderna. Perfetta per chi cerca nel proprio stile un legame profondo con la storia e l'autenticità.

The Sequoia collection is a tribute to timeless charm, a leather that tells stories of heritage and tradition. Made with European hides, this nubuck line stands out for its unique appearance and distinctive personality. Sequoia offers a warm and silky texture, ideal for creating sofas and furnishings that embody the spirit of the past in a modern way. Perfect for those seeking a deep connection with history and authenticity in their style.



European origin



Thickness
0.9–1.1 mm



Average size
52–54 sf



Chrome tanning



Dyed through

Analisi Test

Metodo di prova Test method

Unità di misura Measurement unit

Garantito Guaranteed

Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)

UNI EN ISO 3377-1

N

≥ 20

Solidità del colore allo strofinio (secco, 50 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 50 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3/4

Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3

Solidità del colore allo strofinio (sudore, 20 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 20 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998
ISO 11641 pH8

Scala dei grigi
Grey scale

≥ 3

Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flexing endurance (dry, 50.000 cycles)

UNI EN ISO 5402

-

Nessun danno
No damage

Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m²) Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)

UNI EN ISO 105 B02
(MET. 5)

Scala dei blu
Blue scale

≥ 3

Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame

CAL TB-117 (2013, Sec. 1)
BS 5852: 1979, source 0-1
BS EN 1021-1-2:2006

-

Passa
Pass



LEATHER CARE

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

