

# Vesuvio

FASHION



Scope 1 and 2

La collezione Vesuvio cattura l'essenza dell'eleganza e della versatilità, ideale per chi desidera distinguersi. Questa pregiata pelle scamosciata, adatta sia per la realizzazione di calzature di grande qualità che di esclusivi articoli di pelletteria, è caratterizzata da un effetto vellutato che accarezza la vista e il tatto. Questa collezione propone un ricco assortimento di colori e sfumature, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti grazie alla possibilità di rendere attuale e contemporanea ogni creazione di stile.

The Vesuvio collection captures the essence of elegance and versatility, ideal for those who want to stand out. This fine suede leather, suitable for both high-quality footwear and exclusive leather goods, is characterized by a velvety effect that delights the senses of both sight and touch. This collection offers a rich assortment of colors and shades, which can satisfy the needs of the most demanding customers and make every stylish creation current and contemporary.



European and extra-EU origin



Thickness  
1.2–1.4 mm



Average size  
15–17 sf



Chrome tanning



Dyed through

**Analisi**  
Test

**Metodo di prova**  
Test method

**Unità di misura**  
Measurement unit

**Garantito**  
Guaranteed

**Resistenza allo strappo**  
Tear strength

UNI EN ISO 3377-2

N

≥ 80

**Resistenza alla trazione**  
Tensile strength

UNI EN ISO 3376

N/mm<sup>2</sup>

≥ 10

**Permeabilità al vapor d'acqua**  
Water vapour permeability

DIN 53333

mg/cm<sup>2</sup>h

≥ 5

**Solidità del colore allo strofinio (secco, 50 cicli)**  
**Trasferimento del colore sul feltrino**  
**Variazione di tono colore del provino (\*)**  
Colour fastness to rubbing (dry, 50 cycles)  
Pad staining  
Change leather colour (\*)

UNI EN ISO 11640

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 3


**Solidità del colore allo strofinio (umido, 20 cicli)**  
**Trasferimento del colore sul feltrino**  
**Variazione di tono colore del provino (\*)**  
Colour fastness to rubbing (wet, 20 cycles)  
Pad staining  
Change leather colour (\*)

UNI EN ISO 11640

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 3

(\*) Questo parametro non viene garantito sui colori scuri.  
This specification is not guaranteed on dark colours.



## LEATHER CARE

Evitare la luce diretta del sole.  
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.  
Avoid direct sunlight.  
Avoid exposure to heat sources.

La pelle di Gruppo Mastroto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastroto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.



Azienda con Sistemi di Gestione  
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,  
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System  
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,  
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

