

La collezione Zenith presenta una pelle bovina caratterizzata da un aspetto opaco, per un effetto visivo e tattile di grande tipicità. Caratterizzata da una mano morbida e setosa, questa linea si adatta splendidamente a vari usi, assicurando una resistenza superiore e una solidità del colore eccezionale. Una scelta di primordine per progetti di interior design che richiedono un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

The Zenith collection features a bovine leather characterised by a matte appearance, for a highly typical visual and tactile effect. Characterised by a soft and silky hand, this range adapts beautifully to various uses, ensuring superior resistance and exceptional colour fastness: a prime choice for interior design projects that require a perfect balance between aesthetics and practicality.



Extra-EU origin



Thickness 0.8–1.0 mm



Average size 41–43 sf



Chrome tanning



Dyed through


Analisi
Test

Metodo di prova
Test method

Unità di misura
Measurement unit

Garantito
Guaranteed

Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flexing endurance (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402	-	Nessun danno No damage
Adesione della rifinitura (a secco) Finish adhesion (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m²) Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5
Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006	-	Passa Pass



LEATHER CARE

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Evitare la luce diretta del sole.
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight.
Avoid exposure to heat sources.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,
environmental UNI EN ISO 14001:2015.